

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО МетаЛитМаш



Уличные светодиодные светильники
Световые опоры, столбы и барьерные ограждения
Дорожные знаки, вывески

Опоры силовые фланцевые граненые типа СФГ предназначены для освещения дорог, улиц, дворов, аллей, коттеджных поселков, прилегающих территорий общественных зданий, территории АЗС и прочих объектов.



Высококачественный листовой металл толщиной от 4 до 10 мм



Антикоррозионное покрытие*



Установка современным фланцевым методом



Повышенная прочность ревизионного окна и фланца



Сварные швы выполняются на линии автоматической сварки



Малый вес облегчает доставку и установку

* Антикоррозионное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обеспечивает сохранность изделия в течение 25-30 лет эксплуатации.



Силовые опоры освещения граненые СФГ-0,7-8-01-ц

Максимальная нагрузка на верхнюю точку опоры — 700кг

Высота опоры Н — 8м

Размер верха d — 90мм

Размер основания D — 230мм

Габарит фланца — 495мм

Межцентровый интервал отверстий — 380мм



Силовые опоры освещения граненые СФГ-0,7-9-01-ц

Максимальная нагрузка на верхнюю точку опоры — 700кг

Высота опоры Н — 9м

Размер верха d — 90мм

Размер основания D — 250мм

Габарит фланца — 495мм

Межцентровый интервал отверстий — 380мм



Силовые опоры освещения граненые СФГ-0,7-10-01-ц

Максимальная нагрузка на верхнюю точку опоры — 700кг

Высота опоры Н — 10м

Размер верха d — 120мм

Размер основания D — 260мм

Габарит фланца — 495мм

Межцентровый интервал отверстий — 380мм



Уличные светодиодные светильники производства МеталитМаш разработаны по лучшим в России технологиям с учётом Российской специфики эксплуатации. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия, благодаря чему увеличивается срок службы изделий без потери первоначальных свойств (не окисляется), повышается коррозионная стойкость, имеет меньший вес, современный внешний вид. По периметру рамки рассеивателя закреплён силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP65, монолитен, не пропускает влагу и пыль, не деформируется при морозе и солнечном свете. Широкий температурный диапазон эксплуатации от -55 до +250 °С. Применяются мощные светодиоды известного мирового производителя – Bridgelux с высокой световой отдачей (медная подложка светодиодов). В лампе используется линза из оптического закаленного стекла (ПММА), благодаря которой получаем повышенную светоотдачу при номинальной мощности, герметичная линза не мутнеет весь срок службы, обладает высокой морозостойкостью и устойчивостью к влаге. Светильники предназначены для монтажа на стандартные опоры уличного освещения диаметром до 48 мм, также могут устанавливаться на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона светильника.

**Долговечность**

Эксплуатационный ресурс светодиодов в 2 раза больше срока службы натриевых ламп и в 50 раз больше срока службы ламп накаливания.

**Энергоэффективность**

При равной световой отдаче энергопотребление светодиодных светильников в 1,5-2 раза ниже, чем у люминесцентных ламп, и в 5-10 раз чем у традиционных ламп накаливания.

**Безопасность и экологичность.**

Излучение светодиода не содержит ультрафиолетовых лучей.

**Недорогое обслуживание**

Длительный срок службы светодиодных светильников вместе с низким энергопотреблением является самым выгодным решением для организации уличного освещения.

**Общие характеристики**

Цветовая температура: 4000 К
Блок питания Zhengxiang
Микросхема Bridgelux
Напряжение питания: 220 В переменного тока.
Индекс цветопередачи: >75
Угол рассеивания луча: 70°*140°
Коэффициент пульсации: 40%
Коэффициент мощности: >0,9
Материал корпуса: высокопрочный алюминий
Материал рассеивателя: ПК
Диапазон рабочих температур: от -55 до +250°C



Светодиодный светильник 50W

Мощность: 50 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 4500 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 0,85 кг
Размер: 490x200x55 мм



Светодиодный светильник 100W

Мощность: 100 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 9000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 1,6 кг
Размер: 720x270x80 мм



Светодиодный светильник 150W

Мощность: 150 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 13500 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 2 кг
Размер: 860x320x80 мм



Светодиодный светильник 200W

Мощность: 200 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 18000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 2,5 кг
Размер: 950x330x80 мм



Светодиодный светильник 250W

Мощность: 250 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 22500 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 3,52 кг
Размер: 1100x320x80 мм



Светодиодный светильник 100W

Мощность: 100 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 9000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 5,72 кг
Размер: 1100x320x80 мм



Светодиодный светильник 150W

Мощность: 150 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 13500 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 5,91 кг
Размер: 1100x320x80 мм



**Светодиодный
светильник
50W**

Мощность: 50 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 4500 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 1,53 кг
Размеры: 495х210х80 мм

**Светодиодный
светильник
100W**

Мощность: 100 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 9000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 2,62 кг
Размер: 680х230х85 мм

**Светодиодный
светильник
150W**

Мощность: 150 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 13500 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 3,87 кг
Размер: 800х250х90 мм

**Светодиодный
светильник
50W**

Мощность: 50 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 4500 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 2,26 кг
Размер: 530х250х90 мм

**Светодиодный
светильник
100W**

Мощность: 100 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 9000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 3,15 кг
Размер: 650х250х90 мм

**Светодиодный
светильник
150W**

Мощность: 150 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 13500 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 5,1 кг
Размер: 800х310х90 мм



**Светодиодный
светильник
30w**

Мощность: 30 Вт,
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 3000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 1,53 кг
Размер: 425x315x80 мм



**Светодиодный
светильник
60w**

Мощность: 60 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 6000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 1,53 кг
Размер: 425x315x80 мм



**Светодиодный
светильник
90w**

Мощность: 90 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 9000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 1,81 кг
Размер: 500x315x80 мм



**Светодиодный
светильник
120W**

Мощность: 120 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 12000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 1,81 кг
Размер: 500x315x80 мм



**Светодиодный
светильник
150W**

Мощность: 150 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 15000 ЛМ
Степень защиты: IP65

Вес: 2,16 кг
Размер: 575x315x80 мм



**Светодиодный
светильник
180W**

Мощность: 180 Вт
Цветовая температура: 4000
Световой поток (люмен): 18000 ЛМ
Степень защиты: IP65

Вес: 2,16 кг
Размер: 575x315x80 мм



**Светодиодный
светильник
30W**

Мощность: 30 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 3000 ЛМ
Степень защиты: IP65

Вес: 1,53 кг
Размер: 460x310x80 мм

**Светодиодный
светильник
60W**

Мощность: 60 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 6000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 1,53 кг
Размер: 460x310x80 мм

**Светодиодный
светильник
90W**

Мощность: 90 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 9000 лм
Класс защиты: IP65

Вес: 1,81 кг
Размер: 440x310x80 мм

**Светодиодный
светильник
120W**

Мощность: 120 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 12000 лм
Степень защиты: IP65

Вес: 1,81 кг
Размер: 440x310x80 мм

**Светодиодный
светильник
150W**

Мощность: 150 Вт,
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 15000 ЛМ
Степень защиты: IP65

Вес: 2,16 кг
Размер: 520x310x80 мм

**Светодиодный
светильник
180W**

Мощность: 180 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 18000 ЛМ
Степень защиты (IP) IP65

Вес: 2,16 кг
Размер: 520x310x80 мм»

**Светодиодный
светильник
210W**

Мощность: 210 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток (люмен): 21000 ЛМ
Степень защиты: IP65

Вес: 2,5 кг
Размер: 595x310x80 мм

Саратовская область, г. Балаково
ул. Саратовское шоссе д. 7
+7 (967) 500-03-70
+7 (927) 626-09-29
manager@metalitmash.ru
metalitmash.ru